

NVR PROFESIONALES ZK-NV0401

- Entrada de video de 4 canales con VGA y CVBS
- Apoyo a la reproducción durante la grabación en 4 canales
- H.264 de compresión
- multi de la ayuda de DDNS (Oray, 3322, dyndns)
- Con 1 SATA, soporte TB de disco duro
- admite el uso del ratón para controlar convenientemente el PTZ
- Soporte de monitor de teléfono móvil Software-MVS500!



Especificaciones

Video / Audio Input

Compresión de vídeo:	H.264
Entrada de vídeo:	4-ch
Interfaz de entrada de vídeo:	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
Compresión de audio:	G.711
Entrada de audio:	1-ch
Interfaz de entrada de audio:	1 canal RCA

Salida de vídeo / audio

CVBS salida:	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
CVBS salida:	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida VGA:	1-ch, resolución: 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Resolución de la grabación:	4CIF
Velocidad de cuadros:	PAL: 50fps-D1 / CIF 100fps, NTSC: 60fps-D1 / 120fps CIF-
Índice binario video:	32Kbps ~ 2048kbps o definidos por el usuario (Max.4Mbps)
Backup:	Archivo AVI a través de USB flash / USB de disco y red
Salida de audio:	1 canal RCA
Reproducción sincrónica:	4-ch 720P

Controlador de disco duro

Tipo de interfaz:	1 SATA Interface
Capacidad:	Hasta 2,5 TB de capacidad de cada disco

Interfaz externa

Interfaz de red:	1 RJ45 Ethernet Interface adaptación 10M/100M
Interfaz USB:	2 interfaces USB 2.0
Interfaz serie:	1 RJ45 interfaz RS-485 half-duplex

General

Fuente de alimentación:	DC12V ± 10% (fuente de alimentación externa)
Consumo:	≤ 20W
Temperatura de trabajo:	-10 °C ~ 55 °C
Humedad de trabajo:	10% ~ 90%
Dimensiones:	320 (L) x 270 (W) x 45 (H) mm
Peso:	1.32KG (sin el disco duro)