

Impresora Zebra de Carnet Modelo ZXP31



La impresora ZXP Series 3 direct-to-card ofrece varias funciones avanzadas que proporcionan el mejor rendimiento en su clase a un precio asequible. ZRaster Zebra™ basado en host tecnología de procesamiento de imagen, por ejemplo, permite una alta velocidad de impresión y optimizar la calidad de imagen. Y Zebra es la primera en comercializar cintas de alto rendimiento que tienen una formulación mejorada diseñada específicamente para la alta velocidad de impresión de calidad superior. La imagen ZRaster basado en host tecnología de procesamiento para un mayor rendimiento y calidad de imagen.

Tarjetas inteligentes y codificación de banda magnética para satisfacer una variedad de mercados y aplicaciones.

Nuevas cintas de alto rendimiento diseñados para la alta velocidad, la impresión de imágenes de alta calidad.

Diseño intuitivo para facilidad de uso y requisitos simplificados de capacitación.

Bloqueo de armario opcional para la impresión de tarjetas financieras.

Simple o doble cara-directo-a-impresión de tarjetas.



Impresora

Zebra True Colours ix Series cintas de alto rendimiento con inteligencia tecnología de medios

Load-N-Go gota-en cartucho de cinta

Controladores de Microsoft Windows conectividad USB

Cubierta del alimentador de 100 tarjetas (30 mil)

45 tolva de salida de tarjetas (30 mil)

16 Pantalla LCD de caracteres

Resolución de impresión de 300 dpi

32 MB memory standard

Two-year warranty on printer

Kensington physical lock slot

Especificaciones generales

Controladores de Microsoft® Windows®

Conectividad USB estándar

Estándar cubierto 100 alimentador de tarjetas (30 mil)

Norma 45 tolva de salida de tarjetas (30 mil)

Calibración automática de los medios de comunicación

Load-N-Go™ gota-en cartucho de cinta

Pantalla LCD de 16 caracteres

300 dpi (11,8 puntos/mm) Resolución de impresión

Estándar de 32 MB de memoria

Garantía de dos años en la impresora

Dos años (límite de pasos) del cabezal de impresión originales

Ranura de bloqueo Kensington® física

Opcional de banda magnética codificador -ISO 7811 (nuevas y re-codificada, pistas 1, 2 y 3, de alta y baja coercitividad, Banda abajo, 30 mil de espesor de tarjeta)

Modo CardSense™ alimentación de una sola tarjeta

Built-in 10/100 conectividad Ethernet

Programas de garantía extendida ZebraCare™

Contacto de la tarjeta inteligente station- ISO 7816

Combinado MIFARE® sin contacto ISO 14443 e ISO 7816

Códigos y Fuentes Bar

Código 39, Código 128 B y C con y sin dígito de control

2 de 5 Entrelazado

UPC-A, EAN 8 y EAN 13

PDF417 2D de códigos de barras y otras simbologías se pueden imprimir a través de los controladores de Windows TrueType® y otras simbologías disponibles a través de controlador de Windows

software

Controladores de impresora de Microsoft Windows Certificados

Windows XP®, Windows Vista®, Windows Server® 2003®, Windows Server 2008, Windows® 7® 32 bits y 64 bits compatible