

SCANNER CÓDIGO DE BARRA MS 320

EL MS320 es un lector a la altura de un lector láser en cuanto a rendimiento al incorporar una tecnología dinámica de lectura CCD de amplia gama. También es muy cómodo para el usuario gracias a su diseño ergonómico y ligero, pero con un acabado sólido. Está construido para aguantar múltiples caídas de 1,5 m a un suelo de hormigón.

Además de soportar los códigos de barras más comunes de una dimensión, el MS320 también soporta un código de barras bidimensional, el PDF417. Este código de barras se selecciona para aplicaciones en áreas como la industria de automoción para aplicaciones fundamentales como envío, prueba de producto, transferencia de calidad, transmisión de producción, gestión de configuración y fichas de datos de seguridad de material.



Características

- Soporta los códigos de barras más comunes de 1D y el código de barras bidimensional PDF417
- Diseño sólido que soporta una caída de 1,5 m al suelo de hormigón
- Material antideslizante
- Soporte manos libres opcional para una lectura automática
- La lectura de contacto y amplia le permite leer etiquetas de hasta 25 cm de profundidad de campo y hasta 12 cm de ancho
- Diseño de enchufe intercambiable
- Configuración del lector a través de una instalación rápida o manual del código de barras a través del PC mediante el software de utilidad de lectura (se requiere cable RS232)
- Flash-ROM para mejoras de software post-venta a través del diseño de interfaz RS232
- Conectividad flexible mediante diseño de interfaz autodiscriminatoria

Especificaciones

Óptico y rendimiento	
Resolución	0.1mm (4mils) Code39, PCS=90%
Decodificador Cambio	200/300 escaneos por segundo
Contraste de impresión	30% o más
Ancho de campo	120mm
ángulo de escaner	Frente: 60° Trasera: 60° Guiñada: 75°
Fuente de luz	660 nm Visible Red LED
Sistema óptico	2048 pixel CCD (Charge-coupled device)
Fuente de alimentación	
fuelle de alimentación	Voltaje de entrada 5VDC $\pm$ 0.25V
Corriente de funcionamiento	255mA @ 5VDC
Espera de funcionamiento	120mA @ 5VDC
Potencia de funcionamiento	1275mW
energía en espera	600mW
Comunicación	
Tipos	emulación de teclado
	RS232
	USB