

NVR PROFESIONALES ZK-NV0802

- Entrada de video de 8 canales con VGA y CVBS
- Apoyo a la reproducción durante la grabación de 8 canales
- H.264 de compresión
- multi de la ayuda de DDNS (Oray, 3322, dyndns)
- Con 1 SATA, soporte TB de disco duro
- admite el uso del ratón para controlar convenientemente el PTZ



Especificaciones

Video / entrada de audio	
Compresión de vídeo:	H.264
Entrada de vídeo:	8 canales
de interfaz de entrada de vídeo:	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
Compresión de audio:	G.711
Entrada de audio:	1 canal
Interfaz de entrada de audio:	1 canal RCA
de vídeo / Audio salida	
CVBS salida:	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
de salida VGA:	1-ch, resolución: 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Resolución de grabación:	PAL: CIF (352 × 288) D1 (704 × 576) NTSC: CIF (352 × 240) D1 (704 × 480)
Velocidad de cuadros:	PAL: 50fps-D1 / -CIF 200fps NTSC: 60fps-D1 / 240fps CIF-
Vídeo Índice binario:	32Kbps ~ 2048Kbps o definido por el usuario (Max.4Mbps)
Backup:	archivo AVI a través de USB flash / USB de disco y red
de salida de audio:	1 canal RCA
Synchronous reproducción:	8-ch
conductor del disco duro Tipo de interfaz:	1 Interfaz SATA
Capacidad:	hasta 2,5 TB de capacidad de cada disco
externo Interface Interfaz de red:	1 RJ45 10M/100M adaptante de Ethernet Interface
Interface USB:	2 USB 2.0 Interfaces
Interfaz de serie:	1 RJ45 RS-485 interfaz semidúplex
general Fuente de alimentación:	DC12V ± 10% (fuente de alimentación externa)
Consumo de energía:	≤ 20W
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
Humedad de trabajo:	10% ~ 90%
Dimensiones:	320 (L) x 270 (W) x 45 (H) mm
Peso:	1,34 kg (sin el disco duro)