PANTALLA TOUCHSCREEN ELO 1509L

El Elo TouchSystems 1509L 15 pulgadas de escritorio del monitor táctil es un atractivo diseño del monitor táctil solución para toda la pantalla, diseñadas principalmente para aplicaciones generales, incluyendo la hospitalidad y los entornos comerciales. Sin comprometer los principios de construir para el tacto y de alta calidad sobre la cual la marca Elo TouchSystems.

Características

• Pure, con pantalla táctil de cristal transparente para imagen superior calidad
• retroiluminación LED reduce significativamente el consumo de energía
• soporte extraíble Permite que el monitor puede montar en una pared o a un poste (a través de los soportes VESA)
• corregible para contrarrestar para una mayor seguridad
• Formato de pantalla ancha proporciona más espacio de aplicación
• Diseño elegante, integrado ofrece un aspecto elegante para el público lugares
• instalable en campo lector de banda magnética opcional (MSR)
• Gestión de cables permite el ruteo del cable
A cada lado del monitor
• pantalla táctil está sellada para la resistencia al agua, el polvo, grasa

Especificaciones

Horizontal Área activa Pantalla:	13.4 " (344mm) Vertical : 7.6 " (194mm)
Dimensiones	* Ancho: 15.4 " (392mm) Altura: 11,2 " (285 mm) Profundidad: 9,0 " (228 mm)
Tecnología LCD	TFT de matriz activa LCD
Tamaño de la pantalla	15.6 "diagonal
On- Screen Display (OSD)	Accesible a través de interruptores en la parte inferior .
	Controles : Menú , Arriba, Abajo , Select ;Ajustes: Brillo, Contraste , Reloj, Fase ,
	Posición H , Posición V , auto -ajuste, Nitidez , temperatura de color , tiempo de espera
	OSD, Idioma OSD, Recall Defaults; Idiomas : Inglés, francés, italiano, alemán, español,
	chino simplificado, chino tradicional, Japonesa; Bloqueos : OSD , energía
Opciones de montaje *	Interfaz de 4 orificios de montaje VESA de 75 mm en la parte trasera de la unidad
Resolución Nativa	1366 x 768
Colores	16,7 millones de colores
Brillo (típico)	Panel LCD: 220 nits ; IntelliTouch : 198 nits
Tiempo de respuesta (Tr + Tf)	16 ms
Ángulo de visión (típico)	Horizontal : ± 40 ° o 80 ° total, vertical: 10 ° a 30 ° o 40 ° total de
Audio	No funcionalidad de audio
Temperatura de funcionamiento:	32 ° F a 104 ° F (0 ° C a 40 ° C) Almacenamiento: 4 ° F a 122 ° F (-50 ° C a 60 ° C)
Garantía	de 1 año