

CÁMARA DE SEGURIDAD PTZ ZKSD422

Cámara IP Zkteco ZKSD422 con leds IR formato speed domo 10X con la posibilidad de grabar localmente mediante tarjeta microSD de hasta 32 GB. Dispone de un sensor de imagen 1/4" Sony© Super HAD CCD color. Resolución máxima de 704 x 576. Múltiples formatos de vídeo H.264 / MPEG4 / MJPEG. Óptica varifocal de 5,5 mm a 55 mm, lo que supone un zoom óptico de 10 aumentos (10X). Iluminación mínima de 0 Lux con leds IR. El domo cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ) en remoto. El motor es de alta velocidad, realizando el giro horizontal a 180°/s y el giro vertical a 180°/s. Cuenta con 255 posiciones preestablecidas con una precisión de menos de 0,1° y 6 posibles recorridos en tour. Su rotación horizontal es de 360° continuos y 90° en vertical con autoflip.

Los leds IR permiten ver por la noche a total oscuridad a una distancia máxima de 20 metros. Auto enfoque, iris automático, control de luminosidad automático y balance de blancos automático.



Características

- Detección de movimiento y notificación de eventos, 4 zonas configurables, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor FTP.
- Cuenta con zoom inteligente que al detectar movimiento en la imagen, realiza un zoom óptico al centro de la escena.
- Resistente al agua, según protocolo IP65, puede ser usada tanto para interior como para exterior.
- Dispone de conexión a red por puerto Ethernet que permite un potente acceso remoto por múltiples plataformas.
- Se distribuye con un software CMS para Windows, que posibilita la gestión de múltiples dispositivos.
- El acceso a través de navegador web es posible por Internet Explorer®, Mozilla Firefox®.
- La videovigilancia a través de teléfono móvil se realiza mediante el software gratuito para móviles o por el navegador propio del teléfono. Compatible con estándar ONVIF.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/4" Sony© Super HAD CCD color
Resolución	704 x 576
Tasa de transferencia	30 FPS
Compresión	Triple codificación H.264 / MJPEG / MPEG4
Lente	Varifocal 5,5 ~ 55 mm (Zoom óptico 10X)
Iluminación mínima	0 Lux con leds IR
Rango giro Hor.	360° continuo
Rango giro Ver.	0°~90° Auto Flip
Velocidad	180°/s (horizontal) / 180°/s (vertical)
Posiciones preestablecidas	255, 6 recorridos (tours) y Auto Tracking
Grado de protección	IP65
Mejoras de imagen	ATW, AGC, AES
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Protocolos soportados	DDNS, DHCP, NTP, SNTP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
Acceso remoto	Navegador, Software CMS para PC y Teléfono Móvil
Alimentación	AC/DC 12 V / 1500 mA
Peso	2200 g