

Pensada para los profesionales, la excelente calidad de impresión de la Rio Pro se completa con una amplia gama de opciones: impresión a una cara o doble cara (con posibilidad de cambio inmediato), impresión individual o por lotes y codificación segura con tecnologías de banda magnética, contacto y proximidad. La marca de agua HoloKote® estándar también se puede personalizar con un logotipo o diseño de seguridad.

- Marca de agua HoloKote estándar con opción de personalización
- Excelente calidad de impresión con perfiles ICC
- Impresión de borde a borde a una cara o doble cara
- Sencilla pantalla LED en color de 4 líneas
- Completas opciones de codificación: banda magnética, código de barras, contacto y proximidad
- Conexión USB y Ethernet, así como sistema compatible con Windows 7, XP y Vista (32/64 bits) Imprime con tarjetas HoloPatch

MAGiCARD®



Impresora

Modo de impresión
Interfaces de la impresora
Print speed

Capacidad de tarjetas
Controladores de software

Sublimación de tinta en color, impresión térmica monocroma y tecnología reimprimible. USB y Ethernet como estándar
Modo en color estándar: 31 segundos, *Modo en color rápido: 23 segundos, *Resina monocroma: 6 segundos (*tarjeta de una sola cara)
Alimentador de 100 tarjetas y apilador de 70 tarjetas
Windows 2000 Professional (SP4), XP, Vista y 7 (32/64 bits), Windows Server 2003 R2 SP2, Server 2008 (32/64 bits).

Seguridad

En la superficie de la tarjeta se puede imprimir una marca de agua HoloKote de seguridad. Cuando se utiliza con tarjetas HoloPatch®, una parte de la marca de agua HoloKote queda marcada como un sello de seguridad de gran visibilidad. El controlador de la impresora permite elegir entre cuatro diseños HoloKote estándar y un diseño HoloKote Flex estándar. Para mayor seguridad, Custom HoloKote permite personalizar la marca de agua con un logotipo o diseño propio.

Consumibles

Cinta de tinta

Tarjetas

Cinta de tinta YMCKO de 5 paneles, 300 imágenes. MA300YM CKO
Cinta de tinta de resina monocroma negra, 1.000 imágenes.
Cinta de tinta de resina negra y recubrimiento (KO), 600 imágenes. MA600KO
Cinta de tinta YMCKOK de 6 paneles, 250 imágenes, en color por delante, en negro por detrás.
Tarjetas CR80 y CR79 en blanco de PVC, con banda magnética HiCo, inteligentes, autoadhesivas, reimprimibles y HoloPatch. de 20 mil a 40 mil (de 0,51 mm a 1,02 mm)