

## SCANNER CÓDIGO DE BARRA MS 840B

El nuevo Unitech MS840B escáner láser inalámbrico está enriquecido con un decodificador Mantis de alta velocidad y un motor de análisis de gran alcance para optimizar la eficiencia de captura de datos. Punto a punto y el uso de punto a múltiples puntos de apoyo, la MS840B permite, al menos, 3 pistolas para transmitir y asegurar los datos a una base.

Con un diseño inalámbrico robusto, el MS840B proporciona una mayor flexibilidad y productividad de los usuarios al moverse sin restricciones para conexión de datos en tiempo real, a la vez que mantener la comodidad durante largos períodos de uso.



### Características

- Mantis decodificador de alta velocidad
- Diseño de disparo de la larga vida
- Una base soporta hasta 3 escáneres
- Compatible con SPP y HID
- Modo de memoria intermedia para la lectura fuera de la gama

### Especificaciones

<b>Óptica y Performance</b>	
Recepción de dispositivo	Motor láser
Fuente de luz	Visible diodo láser de 650 nm
Max. Resolución	0,127 mm (5 millas)
Velocidad de lectura	100 exploraciones / segundo
Ángulo de inclinación	± 50 grados
Ángulo de paso	± 35 grados
Escala de contraste de impresión	45% mínimo
<b>Funcionalidad</b>	
Modo de funcionamiento	Modo de disparo, modo de flash, modo continuo, el modo Buffer
Simbologías	Código 39, Código 39 ASCII completo, Interleave 2 de 5, Estándar 2 de 5, China Postal, UPC, Code Delta, MSI, Plessy, Codabar, Code 11, EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, Farmacia italiano , etiqueta de código, código GS1 DataBar
Formato de los datos	Prefijo, Sufijo, ID Código, reformatear Fecha
<b>Eléctrico</b>	
Voltaje de la operación	DC 3V a 5V
Consumo de corriente	Modo de funcionamiento: <170mA, el modo de espera: <30mA
Tipo de pila	Litio-ion
Capacidad de la batería	1620mAh cargadas a través de la cuna
Tiempo de carga de batería	Completamente cargada en 4,5 horas
Tiempo de funcionamiento	Más de 10 horas
<b>Mecánico</b>	
Dimensión del escáner	H176 * W74 * L89mm
Peso del escáner	206g
Dimensión cuna	H73 * W95 * L200mm

Cuna Peso	282g
<b>Ambiental</b>	
Protección ESD	Funcional después del contacto 8K y 12K Air
Choques	1,8 m sobre hormigón
Tarifa del IP	IP42
Temperatura de funcionamiento	0 ° C a 50 ° C
Temperatura de almacenamiento	-30 ° C a 70 ° C
<b>Comunicación</b>	
Radio Frecuencia	Sin licencia de 2,4 GHz
Protocolo	Perfiles Wireless, SPP y HID
Alcance	300 pies (línea de vista)
Operación de escáneres Multi	Hasta 3 escáneres a un soporte
Interface Host apoyado	Emulación de teclado, RS232, USB (a través de la horquilla)
<b>Aprobaciones Reglamento</b>	
Aprobaciones Reglamento	CE, FCC, BSMI, VCCI
<b>Accesorios</b>	
Accesorios	Cuna
	Batería
	Adaptador de corriente
	Cable de interfaz del soporte de montaje (en la pared)
<b>Garantía</b>	
Garantía	1 Año