

# CÁMARA IP PROFESIONAL GALAXY ZKPT531

Gran calidad de vídeo, HD hasta 720p

Múltiples secuencias H.264

Función Día y Noche

estándar WIFI

protocolo ONVIF

Vista previa de apoyo móvil



## Especificaciones

Funcionamiento de las cámaras	modelo del producto	ZKPT531
	nombre del producto	Cámara de red PT
	sensor de imagen	1/4 "CMOS Megapixel progresiva
	resolución imagen	1280 * 720
	iluminación mínima	0.4 Lux / F2.0 (IR off), 0 lux (IR encendido)
	Modo día / noche	Automáticamente filtro IR-cut
	tipo de lente	3.6mm
	IR Distancia	5-10 metros
Vídeo y audio	sistema	LINUX
	compresión de vídeo	H.264, M-JPEG
	compresión de audio	G726/G711
	Resolución de vídeo	Corriente principal: 1280x720 / Segundo stream: stream 640x352/Third: 320x176
	Imagen de streaming	32kbits / s - 6144Kbits / s ajustable
	velocidad de fotogramas de vídeo	PAL: 1-25 fps, NTSC: 1-30 fps
	ajustes de imagen	Contraste de brillo, la saturación, la nitidez, el obturador
Función y Puerto	entrada de audio	micrófono incorporado 1 entrada de audio jack *
	salida de audio	construir-en altavoz * 1 salida de audio jack
	reajustar	sí
	detección de movimiento	4 zonas de detección de movimiento ajustable
	eventos de alarma	Notificación instantánea de correo electrónico, FTP upload instantánea, registro de eventos para tarjeta TF
	protocolos soportados	TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, ARP, AMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, ONVIF
	interfaz de red	10 Interfaz Base-T/100Base-TX Ethernet / red inalámbrica Wi-Fi 802.11 b / g / n
	almacenamiento	Máxima localStorage tarjeta de 32G TF
Pan & Tilt	motor	Incorporado en el motor
	ángulo de rotación	Horizontal: 355 °, vertical: 120 °
	preset	8
medio ambiente de trabajo	fuentes de alimentación	DC 5V / 2A
	la temperatura de funcionamiento	-10 ° C - 50 ° C
	humedad de funcionamiento	10% - 80%
	adimensional	Tamaño del artículo: 145x110x125mm (L * W * H) / Tamaño del paquete: 170x170x170m m (L * W * H)
	peso	N.W.: 330g / G.W.: 690g