

IMPRESORA CÓDIGO DE BARRA CDS500

La CD-S500 es ideal para aplicaciones de punto de venta que requieren color o monocromática de una, dos, o los recibos de tres capas. Esta impresora robusta, impacto cuenta con los últimos avances tecnológicos, incluyendo, gota-en la carga de papel, diseño compacto, la lógica de la búsqueda de la cabeza, una función de alarma programables y ESC / POS compatibilidad. La CD-S500 está disponible en tres modelos:, cortador automático estándar y auto-cortador de papel de recogida. Todos los modelos funcionan con un adaptador AC externo y tarjetas de interfaz de usuario-reemplazables características (serie, paralelo, USB y Ethernet). La CD-S500 también puede ser montado en la pared y es ideal para hojas de cocina, albaranes, cupones, boletos, recibos o informes diarios.



Características

- Impresión a dos colores de alta velocidad
- La lógica de control de asilo
- Gota-en la carga de papel
- Anchos de papel seleccionables
- Uno, dos, o tres recibos capas
- Zumbador incorporado programable
- ESC / POS, CBM, o emulación ESTRELLA
- Memoria NV
- Tarjetas de interfaz de usuario-instalables
- Cajón de dinero pistoletazo de salida
- Cortador automático (opcional)
- Rebobinador (opcional)
- Kit de montaje en pared (opcional)
- Apoyo marca Negro (opcional)
- Negro o blanco fresco disponible

Especificaciones

Método de impresión	Serie de matriz de puntos de impacto (lógica de la búsqueda de control)
Dirección de impresión	Bi-direccional
Clavijas	9 pines (F: 0,3 mm, Pin intervalo: 1/72 de pulgada)
Velocidad de impresión	Impresión: 240 CPS (papel 3P 200CPS)
	rendimiento de procesamiento: 76,2 mm de ancho, 40 columnas (7 x 9 + 3 sp, 6 LPI) 5.0 LPS
	69,5 mm de ancho, 36 columnas (7 x 9 + 3 sp, 6 LPI) 5,4 LPS
	57,5 mm de ancho, 30 columnas (7 x 9 + 3 sp, 6 LPI) 6.0 LPS
Número de columnas de impresión	76,2 mm de ancho del papel: 40/42 o 33/35 columnas de
	69,5 mm Ancho del papel: 36/40 o 30/32 columnas de
	57,5 mm de ancho del papel: 30/33 o 25/27 columnas
Tamaño de letra	(W x H) 1.25 x 3.12 mm (7 x 9 puntos), 1.57 x 3.12 mm (9 x 9 puntos)
Tipo de Carácter	ASCII (96 caracteres), caracteres internacionales, Katakana, Código de la página 437, KATAKANAS, 850, 860, 863, 865, 852, 866, 857, 858, WPC1252
Memoria del usuario	8K
Distancia entre líneas	4,23 mm
Alimentador de papel	Método: La fricción de alimentación
	pitch mínimo: 1/144 pulgadas
	Velocidad: 40 LPS (6 LPI)
Rollo de papel	Tipos: papel 1P roll, rollo de papel de copia 2P (1 original + 1 copia) * 3P rollo de papel
	de copia (1 original + 2 copias)
	Ancho del papel: 76,2 / 69,5 / 57,5 ± 0,5 mm
	Diámetro del rollo: F30 mm ~ 83 mm
	Core Diámetro: F10 +2 / -0 mm (diámetro interno), F27 mm o menos (diámetro externo)
	Grosor del papel: 0,06 ~ 0,085 mm (1 P), 0,05 ~ 0,20 mm (Copia papel / espesor total) * Cuando 3P, impresión velocidad baja a 16%.
Tinta cartucho de cinta	Dos colores (Rojo / Negro), un solo color (Negro)