

NVR PROFESIONALES GALAXY HVR0402

- Breve introducción:
- 4-ch-720P Interruptor de vídeo HD con VGA y CVBS
- Apoyo a la reproducción durante la grabación en 1 canal
- H.264 de compresión
- Soporte multi DDNS
- admite el uso del ratón para controlar convenientemente el PTZ



Especificaciones

Modelo del producto	HVR0402
CPU	embedded industrial microcontrolador
Funcionamiento del sistema	Linux
Sistema de vídeo	PAL / NTSC
Modo de funcionamiento	Ratón
Marco de la exhibición / Preview	1/4 de pantalla dividida
Entrada de vídeo	4-ch 720P
Salida de vídeo	1 canal BNC, 1 canal VGA
Modo de reproducción	1-ch
Supervisar la calidad de imagen	720P
Calidad de la imagen de reproducción	720P
Control de Flujo	Corriente dual-stream, Variable / fijo (opcional)
Velocidad de grabación	PAL: 25 fps por canal, NTSC: 30 fps por canal
Compresión de audio	G.711
Interfaz de Red	RJ45 10M/100M puerto Ethernet de adaptación
Interfaz USB	2 USB
Disco duro	SATA × 2
Salida de audio	Entrada de línea de salida, 1-ch-ch 1
Salida de alarma	1 canal de encendido / apagado de salida de alarma (NO / NC programable)
Fuente de alimentación	DC12V ± 10% (externa)
Consumo de energía	<15W (excluya el disco duro)
Temperatura de trabajo	0°C ~ 55 °C
Humedad de trabajo	10% ~ 90%
Presión atmosférica	(atm) 86kpa ~ 106kpa
Dimensión	255 (L) x141 (W) x180 (H) mm
Peso	3 kg (excluya el disco duro)