

PANTALLA TOUCHSCREEN ELO 1715L

Su nuevo Monitor Touchscreen Elo Entuitive 1715L combina el rendimiento seguro de la tecnología de tacto con los últimos avances en el diseño de pantallas LCD. Esta combinación de características crea un flujo natural de información entre un usuario y su Touchmonitor. Este monitor ELo 1715L LCD incorpora una pantalla de cristal líquido con un transistor de fina película de 15" con matrix de color activo, para proporcionar un rendimiento superior insuperable. Para mostrar gráficos e imágenes es ideal una resolución máxima de XGA 1024x768. Otras opciones sobresalientes del 1715L es la mejora en el rendimiento de este monitor LCD con la compatibilidad Plug&Play (conectar y utilizar) y los controles OSD (visión en la pantalla, On Screen Display). Algunos monitores no disponen de la opción Touch screen.



Características

- Monitor de nivel de entrada con Elo calidad
- "Diseñado para tocar" características: tal como una base de inclinación estable
- Ciclo de producto de larga duración
- Disponible con IntelliTouch Surface Technology Wave IntelliTouch o cinco hilos tecnología resistiva
- Sealed pantalla táctil
- Interfaz serial / USB Dual
- Extraíble base y opción de montaje VESA
- Agujeros de montaje en la parte inferior de base para la seguridad de sobremesa
- Controles en el lateral en lugar de la parte delantera, además de la función de bloqueo para uso público
- Visualización en pantalla digital (OSD)
- Aprobaciones de agencias en todo el mundo

Especificaciones

Caso / bisel de color	Gris oscuro
Tamaño de pantalla :	17.0 "diagonal
	Tipo: TFT LCD de matriz activa
	Relación de aspecto : 5 x 4
Superficie útil de pantalla	Horizontal : 13,3 " (338 mm)
	Vertical : 10,6 " (270 mm)
Monitor de dimensiones	Ancho : 15.4 " (391 mm)
	Altura (inc. base) : 14,4 " (366 mm)
	Profundidad (inc. base) : 8.0 " (203 mm)
Optimal (Nativo) Resolución	1280 x 1024
Colores	16,2 millones con tramado
brillo	Panel LCD 250 cd/m2 (típico)
brillo	Panel LCD con la pantalla táctil IntelliTouch : 205 cd/m2 (típico)
IntelliTouch :	230 cd/m2 (típico)
Tiempo de respuesta	25 ms (típico)
Monitor de voltaje de entrada:	100-240 VAC , 50/60 Hz
Voltaje de entrada opcional:	12 VDC + / - 5 %
Disipación de energía	50 W máx .
Temperatura de funcionamiento:	0 ° C a 40 ° C
Almacenamiento:	-20 ° C a 60 ° C