

CÁMARA DE SEGURIDAD PTZ ZKSD330

ZKSD3 es un tipo de cámara IP domo de alta velocidad, adopta sensor CCD e integrar tecnologías avanzadas, como la maquinaria, electrónica y una cámara moulding. This no sólo se consigue una mayor conocimiento de la ubicación y el escaneo continuo de seguimiento, sino que también alcanza 360 ° sin fin panorámica sin persiana spots. It es adecuado para lugares interiores como exteriores que requieren una vigilancia intensiva, como las cárceles, escuelas, fábricas, zonas residenciales, especialmente monitoreo de lugares abiertos y objetos en movimiento, como plazas, calles y pasillos.

Series ZKSD3 soporta resolución de 480 líneas de TV, la entrega de súper calidad de imagen H.264 de compresión de hasta 25 fps. Flujos de vídeo dual pueden ser entregados simultáneamente en diferentes resoluciones, tasas de fotogramas y calidades de imagen para el monitoreo en diferentes plataformas para satisfacer distintas necesidades.



Características

- 1/4 "sensor CCD Sony
- En tiempo real de compresión de imagen H.264
- Ranura para tarjeta SD para el almacenamiento a bordo
- Protección IP66 contra polvo y el agua
- WIFI incorporado (opcional)
- Fácil conexión e instalación

Especificaciones

Funcionamiento de las cámaras

Sensor de imagen	1/4 "Sony CCD
Resolución de la imagen	480TVL
Iluminación mínima	0.1 Lux
Lente	f 4,1 a 73,8 mm, F1.4 día / noche automática Ángulo horizontal de visión 48 ° -2,8 °.
	Iris: iris automático, control eléctrico preferido. Enfoque: Enfoque automático, control eléctrico preferido

Vídeo

Compresión de vídeo	H.264 Main Profile level 3
Resolución de vídeo	Corriente principal: 704 * 576, 352 * 288, 176 * 144 opcional
	Stream secundario: 352 * 288 176 * 144 opcional
Tarifa de marco video	1 ~ 25 frame ajustable
Ajustes de la imagen	Brillo, contraste, saturación de color, arriba / abajo, izquierda / derecha

Audio

Streaming de audio	De doble sentido
Compresión de audio	G.726/G.711
Entrada de audio	1 entrada de línea chanenel
Salida de audio	1 salida de línea chanenel

Networkt

Seguridad	Usuarios acceso multinivel con protección de contraseña
Interfaz de Red	Red Ethernet 10Base-T/100Base-TX Interfaz / WIFI 802.11b/g/n inalámbrica (opcional)
Protocolo compatible	TCP / IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP / RTCP / RTP

El almacenamiento a bordo

Ranura para tarjeta	Soporta tarjetas Micro SD de hasta 32 GB
Almacenamiento	Las instantáneas y los videoclips

Alarma y gestión de eventos

Entrada de alarma	1 canal de encendido / apagado de entrada de alarma (NO / NC programable)
Salida de alarma	1 canal de encendido / apagado de salida. Alarma externa: 120V AC 1A/24V DC 1A (máximo)
Detección de Movimiento	4 zonas de detección independientes configurables
Interfaz de control	1 interfaz RS-485
Disparo de alarma	Vídeo perdido, detección de movimiento de entrada externa

General

Cubierta	Cámara: metal (aleación de aluminio) Cubierta transparente: PC de alta calidad. Color gris oscuro
Fuente de alimentación	18V AC ~ 24 V CA, 3 A
	POE: estándar 802.3af POE (opcional)
Consumo de energía	30W max (sin calefacción) 40W max
Condiciones de Trabajo	-40 ° C ~ 55 ° C, 10 ~ 95% RH
Grado de la protección	IP66