Impresora PRIMACY Doble lado

Primacy es una impresora de gama alta, fácil de utilizar, flexible y muy rápida. Asociada a las tecnologías de codificación de vanguardia, es la solución ideal para la emisión de tarjetas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Primacy responde a las necesidades de impresión y de codificación de tarjetas en series de medianas a grandes cantidades, es una excelente elección para los títulos de transporte público, las tarjetas de pago, las tarjetas de identidad y las tarjetas multiaplicación

Primacy es perfecta para producciones en serie gracias a su cargador y su receptáculo de 100 tarjetas situados en la parte frontal de la impresora, facilitando el acceso y el control visual. Primacy es la única máquina de su categoría que ofrece tanta autonomía en un volumen tan reducido. La impresora se distingue por una calidad única y una rapidez de impresión inigualable.

Impresora

Ergonómica
Acceso sencillo a todas las funciones
Cargador y receptáculo con una capacidad de 100 tarjetas en la parte frontal
Control visual del nivel de las tarjetas
Bandeja de rechazos en la parte posterior (30 tarjetas)
Suministrado con Evolis Premium Suite® para configuración automática
P eso de la máquina reducidoa 4 kg

Eficiente
Productividad mejorada(autonomía de 100 tarjetas)
Capacidad de casete de cinta color (YMCKO) de 250 tarjetas
Flexibilidad ejemplar (una/doble cara, codificación)
Rápida: hasta 210 tarjetas/hora en color, 850 tarjetas/hora en monocromo

Especificaciones generales

M ódulo de impresión de una cara o de doble cara, impresión borde a borde
S ublimación color, transferencia térmica monocromo
Cabezal de impresión 300 ppp (11,8 puntos/mm)
16 MB de memoria (RAM)
Velocidad de impresión
Una cara:
• color (YMCKO): 190 - 210 tarjetas/hora
• monocromo: 600 - 850 tarjetas/hora
Doble cara (YMCKO-K): 140 tarjetas/hora
Gestión y características de las tarjetas
Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
Bandeja de rechazos: 30 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
Espesor de las tarjetas: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste mediante el calibrador (0,25 mm / 10 mil únicamente para impresión monocroma)
T ipos de tarjetas: Tarjetas de PVC, PVC compuesto, PET, ABS(1) y barnices especiales(1)
Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
Puertos/Conectividad
USB 1.1 (compatible 2.0)
Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

Capacidad de la cinta:
• YMCKO: 250 impresiones/rollo
• YMCKO-K: 200 impresiones/rollo
• ½ YMCKO: 400 impresiones/rollo
• KO: 600 impresiones/rollo
• cinta monocromo: 1000 impresiones/rollo(1)
• cinta holograma: 400 impresiones/rollo
Pantalla
LEDs
Cargador vacío; Alertas limpieza o mantenimiento; Alerta cinta casi agotada/agotada, etc.
Software
S uministrado con Evolis Premium Suite® para Windows:
• Controlador de impresión
• Evolis Print Center para la administración, la gestión y la configuración de los parámetros de la impresora
• Evolis Printer Manager para la notificación gráfica(3)
• Compatible con Windows: XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64(4)
S uministrado con eMedia CS Card Designer, edición estándar, versión ilimitada (compatible con Windows™ 7 y Vista)
Suministrado con el controlador de impresión para Mac OS X (a partir de 10.5)
O tras plataformas: Linux por encargo